



## Hornos

### HE-1011/1

- Cámara de cocción abrigantada construida en acero inoxidable AISI 304, con techo y fondo en acero inoxidable AISI 316L (1,2 mm) y cantos redondeados sin juntas, compatible con bandejas GN 1/1, GN 2/1 y de 600 x 400 mm.
- Modelos a gas: intercambiador de calor indirecto fabricado en AISI 310S y AISI 316L con quemadores de aire soplado con grado de modulación y control de la llama con 5 procesador electrónico para el auto diagnóstico y el rearme automático.
- Modelos eléctricos: intercambiador de calor directo en cámara con resistencias acorazadas Incoloy 800.
- Ventilador de cocción y generador de vapor en acero AISI 316L.
- Iluminación halógena de la cámara de cocción
- Panel de mandos protegido por estructura de policarbonato.
- Estructuras porta-bandejas desmontables.
- Panel deflector entre cámara de cocción y compartimiento del intercambiador/ ventilador con apertura "tipo libro" para efectuar el mantenimiento y la limpieza.
- Puerta con posiciones intermedias de parada a 90° y 130° y con doble cristal templado con cámara de aire abierta. Vidrio externo bajo-emisor y vidrio interno desmontable.
- Aislante térmico en fibra de cerámica (3,5 cm) con barrera anti radiación.
- Cómida maneta para diestros y zurdos.
- Junta de puerta en silicona de alta resistencia con doble línea de resistencia al calor.
- Cubeta de recogida y desagüe de los líquidos de condensación.
- Compartimento técnico con enfriamiento forzado y de fácil acceso a los componentes de funcionamiento en el lado izquierdo.
- Grado de protección IPX5.
- Escape cámara de cocción sifonado anti reflujo de líquidos y olores y con enlace a T por enlace ventilado.
- Patas regulables en altura recubiertas y protegidas con acero AISI 304.
- Se recomienda arqueta bajo el horno en los modelos 2011 y 2021.



<b>Modelo</b>	HE1011/1
<b>Dimensiones exteriores (mm)</b>	920x874x975
<b>Dim. cámara de cocción (mm)</b>	645x650x755
<b>Capacidad bandejas GN</b>	10 x 1/1 – 600 x 400 mm
<b>Potencia kW</b>	17,3
<b>Alimentación Eléctrica</b>	400V 3N 50-60 Hz 230V 3 50-60 Hz
<b>Altura bandejas GN (mm)</b>	66
<b>Altura bandejas 60X40 (mm)</b>	42,5
<b>Porciones para cocción (n°)</b>	140
<b>Alimentación Agua</b>	3/4 "
<b>Escape Agua mm</b>	40
<b>Presión Agua bar</b>	2
<b>Peso Kg</b>	145