



TECNOFRIAS, S.L.



Cortadoras de palanca progresiva

Pico - Picomatic

Modelos

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

- De diseño
- Económica
- Compacta gracias a la carga frontal



PICO

PICOMATIC

Pico

CORTADORA DE PALANCA PROGRESIVA

hasta 200 cortes/hora

Picomatic

CORTADORA AUTOMÁTICA

hasta 200 cortes/hora

La Pico es una cortadora de mesa muy ergonómica gracias a su carga frontal. Debido a que ocupa poco espacio, se integra muy bien en el mobiliario gracias a su ventajoso diseño. En versión automática, la Picomatic es aún más compacta y ergonómica. Para los panes de miga pegajosa, podrá elegir versiones 'Misch' con lubricado de cuchillas. Cubierta trasera de arranque automático. Zócalo con organización opcional. Opción de color disponible.

Pantalla de comunicación indica al usuario el momento oportuno de cambiar las cuchillas y, en las máquinas de engrasado «M», de reaprovisionar el lubricante alimentario.

> De serie en PICOMATIC



Intelligent Slicing Concept
Un sistema de control automático permanente del corte de pan en función de la consistencia del mismo. Este sistema permite cortar, sin la intervención del operario, pan caliente, aireado, crujiente o denso.

> De serie en PICOMATIC

Tapa de seguridad
Permite la puesta en marcha de la máquina y se abre automáticamente después del corte.

> Opcional en PICO, de serie en PICOMATIC



Sistema «M»

Un sistema de lubricación de las cuchillas para el corte de panes de miga pegajosa. Desarrollado en JAC, garantiza un consumo mínimo (120 ml/1000 panes) y un corte limpio.

> disponible en PICO 450M y PICOMATIC 450M (en 400 V trifásica)

JAC Flaps

Producidos en tecnopolímero de alta densidad, mantienen todo el pan en el momento de su salida del corte y permiten fácilmente su recuperación con la mano.



Cajón termoformado
De tecnopolímero de alta resistencia con una capacidad de recuperación de las migas de 7 litros



OPCIONAL:
Zócalo de ruedas
Sólido y con estante para las bolsas.
Altura: 62 cm

	PICO 450	PICO 450M	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
CARACTERÍSTICAS				
Dim. máx del pan (LxAxH) (en cm)	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Potencia del motor en 230V monofásica o trifásica / 400V trifásica	0,49 Kw	1,5 Kw 400V trifásica	0,49 Kw	1,1 Kw 400V trifásica
Peso neto (en kg)	105	115	105	115
ALTERNATIVAS				
Un grosor de la rebanada a elección (en mm)	de 9 a 18	de 9 a 12	de 9 a 18	de 9 a 12
Altura del empujador de pan	alta normal baja	normal	alta normal baja	normal
OPCIONES				
Zócalo de ruedas	•	•	•	•
Cubierta de seguridad de arranque y apertura automática	•	•	de serie	de serie

COLORES ESTÁNDAR

RAL 9010	
RAL 3013	
RAL 9005	
RAL 9006	
RAL 1015	

DIMENSIONES (mm)

