



Hornos

Ciclotérmico a gas o gasoil

El horno ciclotérmico CICLOPAN a gas o gasoil es un horno de pisos con circulación interna de calentamiento. Adaptable para cualquier tipo de pan.

Rápida recuperación de temperatura en los pisos y suela refractante. Construido en acero inoxidable.



MODELO	SUP. COCCIÓN	PUERTAS	ANCHO	LARGO	ALTO	POTENCIA
CICLOPAN 3C/1P-200	4.20	1	1.360	3.150	2.300	51
CICLOPAN 3C/2P-160	5.80	2	1.850	2.705	2.300	66
CICLOPAN 3C/2P-200	7.20	2	1.850	3.105	2.300	73
CICLOPAN 3C/3P-160	9.00	3	2.450	2.705	2.300	86
CICLOPAN 3C/3P-200	11.00	3	2.450	3.105	2.300	110
CICLOPAN 3C/3P-200	13.50	3	2.450	3.605	2.300	135
CICLOPAN 3C/3P-275	18.00	3	3.050	3.855	2.300	172
CICLOPAN 4C/1P-160	4.50	1	1.360	2.705	2.300	51
CICLOPAN 4C/1P-200	5.60	1	1.360	3.105	2.300	59
CICLOPAN 4C/2P-160	7.70	2	1.850	2.705	2.300	81
CICLOPAN 4C/2P-200	10.00	2	1.850	3.105	2.300	98
CICLOPAN 4C/2P-250	12.00	2	1.850	3.605	2.300	123
CICLOPAN 4C/3P-160	11.50	3	2.450	2.705	2.300	123
CICLOPAN 4C/3P-200	14.50	3	2.450	3.105	2.300	135
CICLOPAN 4C/3P-250	18.00	3	2.450	3.605	2.300	160
	M2	Un.	mm.	mm.	mm.	Kw.